



MANOMETROS DE PRESIÓN CON GLICERINA KOMPASS

Especificaciones:

NOTA:
EL MODELO AT-63 Y AT-100 SON MANOMETROS VERTICALES.

EL MODELO DT-63 Y DT-100 SON MANOMETROS PARA PANEL

| MODELO | RANGO DE PRESIÓN | MEDIDA DEL DIAL | ROSCA NPT | MAX. TEMP. |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
| AT-63 | 35 | 2 1/2" (63m/m) | 1/4" | 60 °C |
| | 50 | | | |
| | 70 | | | |
| | 100 | | | |
| AT-100 | 150 | 4" (100m/m) | 3/8" | |
| | 250 | | | |
| | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| | 700 | | | |
| DT-63 | 35 | 2 1/2" (63m/m) | 1/4" | |
| | 50 | | | |
| | 70 | | | |
| | 100 | | | |
| DT-100 | 150 | 4" (100m/m) | 3/8" | |
| | 250 | | | |
| | 350 | | | |
| | 500 | | | |
| | 700 | | | |

MANOMETROS DE PRESIÓN DIGITAL PARKER

**Especificaciones:**

CELULA DE MEDICIÓN CERÁMICA -1 A 16 BAR
 CÉLULA DE MEDICIÓN DE PRESÓN 0 - 1000 BAR
 RATIO DE ESCANEADO DE 10 MS
 RESOLUCIÓN: 12 BIT = 4.096 PASOS
 PRECISIÓN: + - 0.25% FS
 + - 0.5% FS MÁXI.

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.