

TRANSDUCTOR DE PRESION

TR4



Tipo	Rango de Medición	Presion Max	Conexión hidráulica
	Bar	Bar	
TR43	0>50	120	1/4" bsp
T44	0>100	200	
TR45	0>200	400	
TR45.5	0>250	400	
TR49	0>400	600	

importante:

El transductor de presión TR4 emite una tensión o corriente de salida proporcional al valor de presión a la cual se encuentra conectado.

Señal estándar : 4 -20mA ó 0-10 Volts
T° de trabajo : - 20°C a +80°C



PRESOSTATO Y MANOMETRO DIGITAL

KD59



Tipo	Rango de Medición	Indicación display
	Bar	
KD53	0>50	50
KD54	0>100	100
KD55	0>200	200
KD59	0>400	400

Características:

Este instrumento **funciona junto** con el transductor **TR4** de 4 - 20mA ó 0 - 10 Volts.
Se monta en panel on agujero diametro 63mm.
Posee dos niveles de alarma con histeresis regulable.
Su funcionamiento se asemeja a dos presostatos con histeresis variable en toda su escala y un manometro
Cuerpo de aluminio
T° de trabajo es -20°C a +70°C
Visualizacion de 0 a +999
Alimentacion 15/2 VAC/CC
Consumo sin alarma 120mA
Consumo con alarma 200mA
Impedancia de entrada 100 OHMS

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.